

Světluška, s.r.o.

Vídeňská 282/106e

619 00 Brno

Podmínky uplatnění záruky.

Čelní sklo je nutné namontovat v souladu s níže uvedeným návodem.

Montážní návod čelního skla vozidla MULTICAR M25 , M26

Před montáží nového skla do skeletu vozidla je nutné :

- změřit úhlopříčku skeletu kabiny a úhlopříčku nového skla.**
- mezera mezi otvorem pro čelní sklo ve skeletu vozidla a čelním sklem před montáží musí být po celém obvodu 5mm při použití těsnící gumy v rozměru 4,5mm.**
- pokud je otvor pro montáž nového čelního skla jiných rozměrů je nutné jej upravit do požadovaných rozměrů.**
- při použití těsnící gumy čelního skla s jiným rozměrem je nutné otvor pro montáž nového čelního skla upravit do požadovaných rozměrů.**
- před montáží nového čelního skla usazeného v těsnící gumě je nutné natřít okraje otvoru skeletu kabiny mýdlovou vodou.**
- při montáži nového čelního skla se nesmí tláčit na sklo, ale pouze na těsnící gumu.**
- při montáži nového čelního skla nedoporučujeme používat ostré páčidla, jako například šroubováky atd.**
- při montáži nového čelního skla doporučujeme použít novou těsnící gumu.**

za Světluška, s.r.o.