

Návod na použití – Sada pro rychlou opravu pneumatik

Katalogový kód : OG2832H

Obsah balení:

- 1x vrták s rukojetí
- 1x šídlo s rukojetí
- 3x vulkanizační šňůra (10 cm)
- 1x lepidlo (12g)

Návod k použití:

1. Najděte místo defektu a odstraňte předmět (hřebík apod.), který pneumatiku prorazil
2. Naneste lepidlo na frézu (vrták)
3. Zasuňte frézu do otvoru ve stejném úhlu, v jakém byl předmět zabodnutý
4. Připravte vulkanizační šňůru:
 - Navlékněte ji na šídlo
 - Přehněte ji v polovině směrem nahoru
 - Naneste lepidlo na celou šňůru
5. Zaveďte šídlo s vulkanizační šňůrou do otvoru:
 - Dodržujte stejný úhel jako při vrtání
 - Protlačte šídlo celou tloušťkou pneumatiky
6. Vyjměte šídlo (bez otáčení)
7. Dokončení:
 - Nechte přechřívát konce šňůry 5 mm nad povrchem
 - Zbytek odstříhněte

Bezpečnostní doporučení:

- Před opravou se ujistěte, že je pneumatika zcela vypuštěná

- Zkontrolujte, zda vulkanizační šňůra prochází celou tloušťkou pneumatiky
- Při vytahování šídla s ním neotáčejte - hrozí zlomení
- Nevtažte celou šňůru dovnitř pneumatiky
- Po opravě nechte lepidlo řádně zaschnout
- Oprava je považována za dočasné řešení - při nejbližší příležitosti navštivte pneuservis
- Dodržujte předepsaný tlak v pneumatikách
- Používejte ochranné rukavice při práci s lepidlem
- V případě, že se vám dostane lepidlo do očí nebo úst okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Důležité upozornění:

Tato sada je určena pouze pro nouzovou opravu defektu v běhounu pneumatiky. Není vhodná pro opravy bočnic nebo větších poškození. V případě pochybností o vhodnosti opravy kontaktujte odborný servis.

